

FILMS TRANSPARENTS ANTIVIRUS Bactéries et Germes SkinClear-Film

Fabrication
française



Ecologique
non irritant



Désinfection
en continu



Détruit en 1h
les virus



Efficace
jusqu'à 5 ans



Normes ISO
21702 et 22196

Film constitué d'un PVC coulé, transparent, non allergisant et irritant, de 60, 140 et 220 microns, contenant des agents antimicrobiens, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Destiné à la protection anti microbienne de surfaces dans des lieux demandant un degré d'hygiène important (hôpitaux, agro-alimentaire, pièces humides, lieux publics, etc.).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Épaisseur (µm)	▶ 60 microns
Résistance à la traction (N/25 mm)	▶ min. 15
Allongement à la rupture (%)	▶ min. 100
Retrait 168 heures à 70 °C (mm)	▶ < 0,8
Protecteur	▶ Papier PE siliconé, imprimé Hexis ▶ Stable aux variations hygrométriques
Couleur	▶ Incolore
Adhésif	▶ Adhésif acrylique base solvant ▶ Adhésion immédiate et permanente
Substance active	▶ Ions Argent, < 0,3 % m/m du produit total


ACTIONS SUR LES VIRUS ET BACTÉRIES

Réduction bactérienne de 99,99%
(selon la norme ISO 22196) type :

- Escherichia coli
- Salmonelle (Salmonelle enterica)
- Listeria (Listeria monocytogenes)
- Staphylocoque doré (Staphylococcus aureus)
- Staphylococcus aureus résistant à la métilcilline (SARM)
- Pseudomonas aeruginosa
- Covid-19

Contre coronavirus

- 94,99 % après 15 minutes
- 99,87 % après 1h de contact



APPLICATIONS

Grace à sa transparence, ce film de protection antibactérien est utilisable de partout et sur tous les supports.

- Poignées de portes
- Bornes tactiles
- Barres de transport en commun
- Caddies ou scannettes grande surface
- Rampes d'escaliers
- Sanitaire
- Comptoirs
- Mobilier de bureaux
- Interrupteurs
- Ordinateurs
- etc...

INFORMATIONS PRATIQUES



Utilisation

Température de pose minimum recommandée : + 10°C
Plage de température d'utilisation : -40°C à +90°C



Stockage

Durabilité au stockage (avant application) : 1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

www.confortglass.com

contact@confortglass.com - 04 78 08 48 08
6 boulevard des Monts d'Or
69580 Sathonay-Camp